

BILANCE DA PAVIMENTO PESAPALLET INOX SERIE EPWLI "LOGISTIC"



INOX IP68

Bilance da pavimento pesapallet in acciaio INOX, con colonna opzionale. NOTA: l'indicatore è particolarmente adatto per installazione su colonna, parete o a banco.

Bilance pesapallet in acciaio INOX veloci, precise, facili da utilizzare e trasportare. Indicatore di peso integrato, completo di cavo di collegamento allungabile, facilmente posizionabile secondo le proprie esigenze di pesata. La portata multiscala automatica rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiori, mantenendo inalterata la grande capacità di carico. Disponibile anche OMOLOGATA in doppia scala, per uso legale in rapporto con terzi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso con staffa, adatto per installazione su colonna (opzionale), a parete (staffa regolabile opzionale) o a banco.
- Involucro in **acciaio INOX IP68**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- **Display LCD retroilluminato** da 25mm con 6 cifre, ad alto contrasto, con icone per indicazione delle funzioni attive.
- **Funzionamento con 4 celle di carico** shear-beam da 1000 Ohm in acciaio INOX, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000+3000 divisioni), grado di protezione IP68, dimensionate al doppio del carico nominale.
- Struttura e piano di carico in lamiera di acciaio INOX, completa di piedini regolabili.
- Bolla di livello, ruote e maniglia di trasporto.
- Cavo di connessione all'indicatore lungo 3 metri.
- Precisione della bilancia pesapallet: +/-0,05% della portata.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione 110-240Vac.

FUNZIONI TASTIERA E SELEZIONABILI

- Azzeramento, Tara manuale e automatica, Stampa.
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi.**
- **Formulazione.**
- **Controllo +/-.**
- **Pesata percentuale.**
- **Alibi, per trasmissione peso omologata** (opzionale).
- **Contapezzi.**
- **Ingresso/Uscita.**

SEZIONE I/O DI SERIE

- Porta bidirezionale RS 232/C su connettore RJ per connessione rapida (in opzione USB) o RS485, configurabile per PC, PLC, display supplementare remoto.
- Porta bidirezionale RS 232/C configurabile per connessione a stampante o etichettatrice.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

ACCESSORI DISPONIBILI

- Telecomando remoto.
- Colonna di supporto per indicatore.

Bilance pesapallet: Versioni disponibili

Codice	Dimensioni (LxPxH)	Portata max kg	Divisione kg	Divisione CE-M2 kg
EPWLI	1260x800x85	600/1500/2000	0,2/0,5/1	-
EPWLIM M	1260x800x85	1000/2000	-	0,5/1

Bilance pesapallet: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione
DFTL	Telecomando a infrarossi per utilizzo fino a 8 m di distanza.
DFCLK	Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.
DFIO	Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM).
ALMEM	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
RSCBRJ	Cavo seriale RS232/C l= 1,5 m, per collegamento indicatore di peso a PC, completo di connettore DB9 (9 poli) lato PC e connettore RJ lato indicatore.
USBMB	Interfaccia USB, in alternativa al connettore RJ standard, per connessione rapida dell'indicatore a PC.
USBCABMB	Cavo USB per la connessione tra indicatore e PC (da utilizzare con interfaccia USBMB).

Bilance pesapallet INOX: Accessori

Codice	Descrizione
DGT60R	Ripetitore di peso con contenitore in acciaio INOX IP68, tastiera 5 tasti, display a LED 60mm e programma dedicato (non comprende le funzioni di pesatura).
CSP38I	Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso della gamma DINI ARGEO e SCALE HOUSE. Dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare Ø= 38 mm.
CSP38D	Colonna di sostegno in acciaio INOX con base in acciaio verniciato, per indicatori di peso DINI ARGEO e SCALE HOUSE. Dimensione 350x350 mm, altezza 750 mm.
STFR	Staffa di fissaggio in acciaio INOX per montaggio dell'indicatore di peso a parete, con inclinazione regolabile.
LP542S	Etichettatrice termica con spellicolatore, cavo RS232 da 1,5 m per collegamento a indicatore, alimentatore esterno 100/240 Vac.
RSCBLP	Cavo RS232/C l= 1,5 m, per collegamento tra etichettatrici LP542, TTP243 o SMTPLUS e indicatore di peso.
UKPLUG	Adattatore da Schuko a BS1363.
TECMAN	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
UMAN	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.