

FORCHE PESATRICI SERIE LTF10 "PROFESSIONAL"



LTF10: forche pesatrici per carrello elevatore.
Indicatore in cabina, con stampante opzionale.

Coppia di forche con pesatura integrata per carrello elevatore, facili da utilizzare, robuste ed affidabili. L'indicatore per montaggio in cabina, collegato in radiofrequenza alle forche pesatrici, agevola le operazioni e dispone di un'ampia gamma di accessori. Funzionamento tramite batteria ricaricabile e alimentazione diretta da carrello. Compatibili con qualunque carrello elevatore avente piastra porta forche tipo DIN 15173 - FEM, classe IIA o IIIA (IIB opzionale). Disponibili in versione omologata CE-M.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Indicatore di peso in **cabina** con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti, display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto ed involucro **impermeabile in ABS IP65** facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi. Modulo radio integrato, per comunicazione con le forche pesatrici.
- Secondo indicatore di peso, **solidale alle forche pesatrici**, con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 5 tasti, display LCD retroilluminato da 25mm con 6 cifre ad alto contrasto, protetto in involucro d'acciaio di forte spessore. Modulo radio integrato, per comunicazione con indicatore in cabina.
- Struttura delle forche in acciaio verniciato.
- Peso di ogni forca: 75 kg (LTF25) o 90 kg (LTF50).
- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam IP68.
- Precisione: +/- 0.1% della portata.
- Max. sovraccarico ammissibile: 300% della portata nominale.
- Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione forche tramite batteria ricaricabile, autonomia 40 ore ca.
- Alimentazione dell'indicatore in cabina tramite batteria ricaricabile (autonomia 40 ore circa) oppure direttamente dal carrello elevatore tramite alimentatore opzionale.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Caricabatterie in dotazione.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg
- Totalizzazione pesi
- Formulazione
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Alibi memory, per trasmissione peso omologata (opzionale)
- Contapezzi
- Ingresso/Uscita
- Hold e Peak

FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

- **TASTIERA:** Azzeramento, Tara semi automatica, Tara preimpostabile, Stampa e/o invio dati, Comando funzione selezionabile, Accensione/spegnimento.
- **DI STAMPA:** layout di stampa personalizzabile.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Option Box stampante termica.
- Alibi memory con orologio calendario.
- Orologio calendario.
- 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.

Forche pesatrici per carrello elevatore: Versioni disponibili

Codice	Piastra	Portata max kg	Divisione kg
LTF1025AR	FEM2A	500 / 1000 / 2500	0,5 / 1 / 2
LTF1025ARM M	FEM2A	2500	2
LTF1050AR	FEM3A	5000	5
LTF1050ARM M	FEM3A	5000	5

Forche pesatrici per carrello elevatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione
LTFBK	Batteria estraibile aggiuntiva per indicatore solidale a forche pesatrici serie LTF, per funzionamento continuativo 24/24h.
OBTBPR	Stampante termica per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento, alimentazione da indicatore.
OBTMDP	Stampante termica e virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.

OBMCC	Stampante virtuale per montaggio solidale a indicatore di peso, con contenitore in ABS, cavo di collegamento e memory card, alimentazione da indicatore.
DFCLK	Orologio calendario, per stampa/visualizzazione della data e ora.
DFIO	Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione aliby memory ALMEM).
ALMEM	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.

Forche pesatrici per carrello elevatore: Accessori

Codice	Descrizione
AL7212	Alimentatore regolato per alimentazione diretta della bilancia dal carrello elevatore. Min. 36 Vdc - Max. 72 Vdc IN direttamente dal carrello elevatore / 12 Vdc 5A OUT (60W), per alimentazione indicatore di peso.
UKPLUG	Adattatore da Schuko a BS1363.
TECMAN	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
UMAN	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.