

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLK "LOGISTIC"



Transpallet pesatore TPWLK con opzione pacco batteria estraibile.



SOFTWARE SCALEMONITOR

NEW

Soluzione semplice ed economica per ricevere a Pc i dati di peso di una o più bilance rendendoli disponibili per la stampa e l'archiviazione nei più comuni formati del mondo office



scoprite
SCALEMONITOR

Transpallet con pesatura elettronica integrata, semplici, affidabili, adatti per condizioni gravose di lavoro. Sono indispensabili dove occorre pesare con precisione risparmiando tempo. Batteria ricaricabile estraibile opzionale, per uso continuativo. Disponibile anche con stampante integrata e in versione omologata CE-M DOPPIA SCALA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
- Peso 125 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico tipo shear-beam.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; **display LCD da 25mm** retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
- **Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.**
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile.
- Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione (tempo di ricarica 8 ore circa).
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per **collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.**
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**
- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**
- **Contapezzi** (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- **Ingresso/Uscita**
- **Hold e Peak**
- **Peer-to-peer** (fino a 4 indicatori remoti collegabili)
- **Controllo Set Point** (con interfaccia opzionale)

FUNZIONI TASTIERA E DI STAMPA

- **TASTIERA:** Azzeramento; Tara autopesata; Tara preimpostabile; Comando di stampa e/o invio dati; Comando funzione.
- **STAMPA:** Layout configurabile con:
4 righe di intestazione, Peso Lordo, Peso Tara, Peso Netto oppure Peso Totalizzato e Totale Pesato, Data e Ora, Numero Scontrino, Numero pesata.

OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Batteria ricaricabile estraibile.
- Stampante termica (comprensiva di opzione orologio/calendario per indicatore).
- Option Box modem radio / Interfaccia WIFI.
- Alibi memory con orologio calendario
- 2 ingressi + 2 uscite configurabili su peso lordo o netto.
- Forche in acciaio inox / Freno di stazionamento.

- Ruote di guida antistatiche.
- Versione forche larghe 680 mm per pallets ortofrutta (a preventivo).
- Versione con forche lunghe da 850 a 1500 mm (a preventivo).
- Versioni con portate e/o divisioni speciali o alta risoluzione (a preventivo).

Transpallet pesatore: Versioni disponibili

Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione CE-M kg
TPWLK	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	
TPWLKM M	1000 / 2000		0,5 / 1

Transpallet pesatore: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione
TPWXFI	Coppia di forche in acciaio inox per pesatura su transpallet.
TPWRAS	Ruote di guida antistatiche.
TPWFRE	Gruppo freno di stazionamento a pedale per transpallet pesatore, montato su ruote timone.
TPRPLCLK	Stampante termica per montaggio a colonna e orologio calendario (non compatibile con opzione batteria estraibile).
TPWLBKPTCLK	Kit stampante termica per montaggio a colonna, orologio calendario e batteria estraibile (da utilizzare con caricabatteria in dotazione).
TPWLBK	Batteria estraibile montata sulla colonna del transpallet da utilizzare con caricabatteria in dotazione.
TPWBKB	Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h. (Da abbinare a opzione TPWLBK)
ALMEM	Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora.
WIFIT	Interfaccia WI-FI per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale.
RFITR	Modulo radiofrequenza 868MHz integrato nell'indicatore, completo di porta RS232. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili. (RFITR deve essere abbinato ad un altro modulo radio).
OBRFUSB	Modulo radiofrequenza 868MHz per PC con involucro in PVC, cavo di collegamento USB/mini USB da 1m, alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBRFUSB deve essere abbinata ad un altro modulo radio).
DFIO	Interfaccia input/output con 2 ingressi digitali optoisolati e 2 uscite Fotomosfet per gestione setpoint con soglie di peso programmabili (non abbinabile con opzione alibi memory ALMEM).
CNFSERV	Personalizzazione stampe presso ns. sede, per indicatori serie DFW (modo di funzionamento e intestazioni di stampa) collegati a stampante della gamma TPR o etichettatrice LP542S. PREZZO NETTO.

Transpallet pesatore: Accessori

Codice	Descrizione
UKPLUG	Adattatore da Schuko a BS1363.
TECMAN	Manuale tecnico stampato (scaricabile gratuitamente da internet). PREZZO NETTO.
UMAN	Manuale utente stampato (scaricabile gratuitamente da internet e contenuto all'interno del CD in dotazione al prodotto). PREZZO NETTO.